

GLASWEEFSEL 2015/01

De bijzondere voordelen :

- . de meeste soorten zijn zeer geschikt voor machinale verwerking
- . buitengewoon natstabiliteit
- . in natte toestand vormstabiel
- . snelle verwerking met behanglijmmachine
- . soepele verwerking om de hoeken
- . moeilijk ontvlambaar bouw materiaal conform DIN EN 13501-1 B-s1, d0

Verwerking : De ondergrond moet droog , egaal , schoon en draagkrachtig zijn . Loszittende en niet meer intact zijnde verflagen of wandafwerking verwijderen . Oud behang en veeg-vaste muurverven verwijderen . Scheuren, voegen en oneffenheden met plamuur of pleister egaliseren . Zeer sterk zuigende en poederende ondergronden vooraf impregneren .

Snijden : Het glasweefsel vooraf beoordelen . Kenmerkende materialen ongelijkmatigheden accentueren het karakter van glasweefsel . Dit is geen grond voor klachten . De banen op gewenste lengte afsnijden met ca. 10 cm overmaat ter correctie van onder- of bovenkant .

Plakken : Bij machinale verwerking de lijm op de juiste dikte in de machine gieten . Het glasweefsel door de machine trekken op de gewenste maat afsnijden en voorzichtig vouwen . Scherpe vouwen kunnen leiden tot scheurvorming . Bij rol verwerking de glasweefsellijm gelijkmatig met de rolborstel op de ondergrond aanbrengen . Weefselbanen op stoot in de natte lijmlaag bedden en met de spatel goed aandrukken . Direct op maat snijden . Het Glasweefsel nooit omgekeerd (gestort) of in spiegelbeeld verwerken, omdat er anders ongelijkmatige structuren ontstaan .



Let op : de binnenkant van de rol is de plakkant.

Schilderen : Na volledige droging van de lijm is het weefsel overschilderbaar . Breng de verf met een geschikte roller of verfspuit in 1 of 2 lagen aan . Het gebruik gebruiken van een hoogwaardige latexverf wordt aanbevolen .

Algemeen : Dit glasweefsel is speciaal geïmpregneerd en daardoor niet schadelijk voor de gezondheid . Personen met aanleg voor huidirritatie wordt het gebruik van handschoenen gesloten kleding en eventueel veiligheidsbril aangeraden . Na het schilderen is huidirritatie uitgesloten . Het materiaal voor verwerking beoordelen, na het verlijmen accepteren wij geen aansprakelijkheid meer . Bij Productie van glasweefsels kunnen kleine weeffouten optreden . Dit is geen grond voor klachten . Het is aan te bevelen bij projecten glasweefsel met gelijk chargennummer toe te passen .

Milieu : Al onze rollen zijn opgerold zonder kartonnen koker . Hierdoor wordt het milieu minder belast . Uit voorzorg voor eventuele vouwen in het binnen deel is er 1 meter extra Glasweefsel geproduceerd op de rol.

Zonder overhandigen van dit inlegvel kunnen geen klachten in behandeling worden genomen.